

BUTY DLA STRAŻAKÓW DEMON FIRE IV. GENERATION



artykuł **S93892**

System klimatyzacji
wymuszający cyrkulację
powietrza w butcie

Podwójny system zapinania

Cool system technology

Nici i sznurowadła z Nomex

paski fluorescencyjne

Wymienne zamki błyskawiczne

Elastyczny przegub
poprawiający komfort
chodzenia
i prowadzenia pojazdu

Międzypodszewka
z KEVLARU® (model Protector)

Agresywny profil
HI3 trzeci poziom
odporności termicznej
do 300 °C

nakładka gumowa
o grubości 2,5 mm.



DEMON FIRE IV

Norma: EN 15090:2012 TYPE 2 HI3 CI AN WR SRC
















DEMON FIRE IV PROTECTOR

Norma: EN 15090:2012 TYPE 2 HI3 CI AN M WR SRC
EN 17249:2004 CLASS 2



Buty strażackie **DEMON FIRE III PROTECTOR KEVLAR** są ulepszoną wersją S93892 DEMON FIRE IV. Generation wzbogaconą o zabezpieczenie przed przecięciem piłą mechaniczną klasy 2 (24m/sec) (EN 17249:2004 CLASS 2)

CHARAKTERYSTYKA: Buty strażackie DEMON IV posiadają podwójny systemem zapinania : buty należy zawiązać tylko raz dla optymalnego dopasowania, a następnie zapiąć zamkiem błyskawicznym. Dodatkową pomocą w ubieraniu jest duża pętla w górnej części cholewki. Aby również podczas wielogodzinnej akcji zapewnić komfort zastosowano membranę **GORE-TEX® CROSSTECH®**, która została przygotowana specjalnie dla potrzeb służb medycznych i jednostek straży pożarnej. Membrana CROSSTECH® zapewnia ochronę przed wnikaniem krwi, płynów ustrojowych, wody i środków chemicznych, ma właściwości bakteriobójcze a jednocześnie oferuje doskonały komfort termiczny i zwiększoną „oddychalność”

-  międzypodszewka wykonana z KEVLARU® (dotyczy modelu PROTECTOR)
-  skóra: gładka, hydrofobowa, bydlęca o grubości 2,4+2,6 mm o podwyższonej paroprzepuszczalności
-  podszewka: membrana GORE-TEX® CROSSTECH® - optymalny komfort w każdych warunkach
-  podeszwa: gumowa dwuwarstwowa, odporna na wysoką temperaturę HI3
-  po obu stronach na wysokości stawu skokowego znajduje się przegub ułatwiający zginanie stopy i prowadzenie pojazdu
-  noski obuwia zabezpieczono dodatkowo naklejoną i przesytną nakładką gumową o grubości 2,5 mm.
-  język miechowy zapobiega przedostawaniu się wody, błota, śniegu i anatomicznie dopasowuje się do nogi.
-  obuwie posiada aluminiowy podnosek, chroniący palce przed zgnieceniem, wytrzymały na uderzenia z energia do 200 J
-  obuwie posiada metalową wkładkę antyprzebiociową odporną na przebicie – nacisk siłą 1200 N,
-  odbłaskowe elementy w części zewnętrznej
-  sznurówki i nici z niepalnego włókna Nomex®
-  waga 1340 g, wysokość buta 30,5 cm.
-  dostępne rozmiary 38 ÷ 48

UK	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13
EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48



Prabos plus a.s. Komenského 9, 763 21 Slavičín, CZECH REPUBLIC
Oddział w Polsce: ul. Kowaniec 64, 34-400 Nowy Targ, tel. 185412090 ;kontakt@prabos.pl; www.prabos.pl